



Technische Daten

(Änderungen von technischen Daten und Designmerkmalen vorbehalten)

Abmessungen H x B x T	420 x 275 x 380 mm
Bruttovolumen	39 l
Gewicht	12,2 kg
Prinzip	1-Weg aktiv, Bassreflex
Tieftöner	1 x 200 mm Konus (Downfiring)
Obere Grenzfrequenz	40 ... 180 Hz, einstellbar
Übertragungsbereich nach IEC 268-5	30 ... 300 Hz
Max. Verstärkerleistung	55 W (Sinus) 80 W (Impuls)
Eingänge	2 x Line-Kanäle (RCA) 2 x LS-Eingangskanäle
Eingangsempfindlichkeit	Line: 2 x 130 mV LS: 2 x 2,5 V Schaltschwelle Automatik 5 / 80 mV Ausschaltverzögerung ca. 15 min
Eingangswiderstand	Line: 31 kΩ LS: 200 Ω, erdfrei
Ausgänge	2 x Line mit Tiefenbegrenzung durch Filter 1. Ordnung 3 x LS mit Tiefenbegrenzung durch 220 μF
Netzspannung	220 ... 240 V~ / 50 ... 60 Hz oder 110 ... 120 V~ / 50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 9,5 W (Standby) max. 150 W (Vollaussteuerung)

Ausführungen: Silber Dekor, Schwarz Matt Dekor

Listenpreis: 315,- €

Produktionszeit: 04.2001 - 03.2009